# 製品仕様書

| 型番 | | WE293xp | WE293xp-B | WE3100xp | WE3100xp-B |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 標準モデル | Office XPモデル | 標準モデル | Office XPモデル |
| CPU | | モバイル Intel® Celeron™ プロセッサ 933 MHz | | モバイル Intel® Pentium® III プロセッサ 1GHz-M | |
| | 1次キャッシュ | 32KB | | 32KB | |
| | 2次キャッシュ | 128KB | | 512KB | |
| | システムバス | 133MHz | | 133MHz | |
| チップセット | | Intel® 830MG | | | |
| BIOS | | Acer BIOS | | | |
| システムメモリ ※1 | | 144pin SO-DIMM（PC133 SDRAM） | | | |
| | 標準 | 128MB（128MB SO-DIMM × 1） | | 256MB（256MB SO-DIMM × 1） | |
| | 最大 | 512MB（256MB SO-DIMM × 2） ※2 | | | |
| | メモリスロット | 2スロット（内1スロット使用） | | | |
| フロッピーディスクドライブ | | 3.5型 2モード（1.44MB/720KB） | | | |
| ハードディスクドライブ ※1 ※3 | | 20GB（Ultra ATA/100） | | 30GB（Ultra ATA/100） | |
| コンビネーションドライブ ※4 | | 最大8倍速（CD-R書込）、最大4倍速（CD-RW書込）、最大24倍速（CD-ROM読込）、最大8倍速（DVD読込） | | | |
| ディスプレイ | 内蔵LCD | 15型 TFTカラー液晶<br>最大1,024×768ドット （約1,619万色表示） ※5 | | 15型 TFTカラー液晶<br>最大1,400×1050ドット （約1,619万色表示） ※5 | |
| | 外部CRT ※6 | 800×600ドット（約1,677万色）/1,024×768ドット（約1,677万色）/1,280×1,024ドット（約1,677万色）/1,600×1,200ドット（約1,677万色）/1,920×1,440ドット（約1,677万色）/2,048×1,536ドット（65,536色） | | | |
| グラフィックシステム | | Intel® 830MG 内蔵 | | | |
| | ビデオメモリ | システムメモリより割り当て （8MB） | | | |
| サウンドシステム | | Intel® 830MG 内蔵（AC97準拠） | | | |
| FAX/モデム | | V.90対応（データ通信時 最大56Kbps/FAX通信時 最大14.4Kbps） ※7 | | | |
| LAN | | 10BASE-T/100BASE-TX | | | |
| キーボード | | 88日本語キーボード（19mmピッチ、3mmストローク） | | | |
| ポインティングデバイス | | スクロール機能付きタッチパッド | | | |
| スピーカ | | 内蔵ステレオスピーカ | | | |
| マイク | | 内蔵モノラルマイク | | | |
| PCカードスロット | | 2スロット（Type II ×2またはType III ×1、CardBus対応） | | | |
| インターフェース | 左側面 | ライン入力端子×1、マイク端子×1、ヘッドホン端子×1 | | | |
| | 背面 | USBポート×2、IEEE1394端子（4pin、DVポート）×1 ※8、キーボード/マウス兼用ポート（ミニDIN 6pin、IBM PS/2互換）×1、シリアルポート(D-sub 9pin)×1、パラレルポート（D-sub 25pin）×1、アナログCRTポート（ミニD-sub 15pin）×1、モデムポート×1、LANポート×1 | | | |
| バッテリ | | リチウムイオンバッテリ（53.28Wh） | | | |
| | 駆動時間 | 約3.6時間 ※9 ※10 | | | |
| | 充電時間 | 電源OFF時 約3時間 / 電源ON時 約6時間 | | | |
| ACアダプタ | | 入力 100～240V±10%、50/60Hz ： 出力 19V、3.42A | | | |
| 本体寸法 | | 327.7（W）× 42.3（H）× 276.6（D）mm（突起物は含まず） | | | |
| 質量 | | 約3.3kg（バッテリパック装着時） | | | |
| 動作環境 | | 周囲温度 10～35℃ 周囲湿度 20～80%（ただし結露しないこと） | | | |
| 付属品 | | ACアダプタ、電源ケーブル、バッテリパック、モジュラーケーブル、各種CD-ROM、各種マニュアル、他 | | | |
| OS | | Microsoft® Windows® XP Home Edition | | | |
| アプリケーション | 統合ソフト | なし | Microsoft® Office XP Personal | なし | Microsoft® Office XP Personal |
| | CD-R/RW書込ソフト | Easy CD Creator™ 5 スタンダード版 ※11 | | | |
| | デジタルビデオ編集 | Tideo DV 2.1 | | | |
| | DVDビデオ再生ソフト | Tideo DVD 2.1 | | | |
| | ランチャーソフト | SOTEC Media Controller | | | |
| | 画像編集ソフト | Ulead® PhotoImpact® 6SE ※12 ※13 | | | |
| | はがき作成ソフト | 筆ぐるめ Ver.9.0 ※14 | | | |
| | 翻訳ソフト | コリャ英和! 一発翻訳バイリンガル | | | |
| | 地図検索ソフト | プロアトラス 2002 for ソーテック ※15 | | | |
| | 交通情報検索ソフト | 乗換案内 | | | |
| | 携帯データ連携ソフト | 携帯シンク ※16 ※17 | | | |
| | ウィルス対策ソフト | Norton™ AntiVirus™ 2002 | | | |
| | PDF閲覧ソフト | Adobe® Acrobat® Reader | | | |
| インターネット接続 | | SOTEC-JustNet スターターコース（1年間月々10時間までインターネット接続無料/別途通信費が必要） ※18 | | | |

※1 Windows上では1MB=$1024^2$ byte、1GB=$1024^3$ byte換算するため実容量より少なく表示されます。※2 標準搭載メモリを取り外し（WE293xpのみ）256MBメモリを2枚搭載した場合です。
※3 ハードディスクはCドライブとDドライブの2つのパーティションに分かれています。
※4 本製品はリージョン2およびリージョンフリーのDVDタイトルをサポートします。 DVDタイトルによっては再生できない場合もあります。
※5 ディザリング機能により疑似フルカラー表示を実現。※6 記載内容はパソコン本体が出力可能な解像度です。 お使いのディスプレイにより最大解像度が制限される場合があります。
※7 記載の通信速度は理論値です。 回線状況により通信速度は異なります。
※8 デジタルビデオカメラは機器により使用できない場合があります。 対応機器についてはソーテックのホームページをご確認ください。※9 JEITAバッテリ動作時間測定法による動作時間。
※10 動作時間は使用状況により記載時間と異なる場合があります。※11 同梱になります。 ご使用前にインストール作業が必要になります。
※12 Ulead GIF Animator 3.0は含まれていません。※13 TIF形式のGIFおよびLZW圧縮はサポートされていません。※14 PDA管理は使用できません。
※15「プロアトラス2002 for ソーテック」には東京近郊、横浜市、名古屋市、大阪市、全国広域地図（1/20万）の地図が収録されています。
※16 専用接続ケーブルは付属していません。 別途購入が必要になります。※17 最新機種の対応状況はリュウド株式会社ホームページでご確認ください。 http://www.reudo.co.jp/ksync/index.html
※18 通信費はお客様の負担になります。